32000BIO Biodegradable Hydraulic Oil HVI 32

Version du document: 23 juin 2025

Description

Cette huile hydraulique biodégradable HVI 32 est une huile biodégradable formulé à partir d'ester synthétique de qualité supérieure convenant pour la lubrification des systèmes hydrauliques et qui offre de vastes applications dans différents secteurs comme l'agriculture et l'horticulture, la navigation et le terrassement. Du fait qu'elle est biodégradable, cette huile peut être utilisée en présence d'un risque de fuite. L'huile hydraulique biodégradable MPM HVI 32 présente une plage de température de -30°C à 95°C.

Selon les spécifications de

ISO 15380 HEES
VDMA 24568

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
32020BIO	20 L	1	30
32205BIO	205 L	1	2
32999BIO	1000 L	1	-

Analyses standard

TEST	VALEUR		METHOD
Density à 15 °Celsius	0.911	kg/l	
Viscosity	ISO VG 32		
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	32	mm2/s	
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	7,25	mm2/s	
Viscosity Index	200		
Pourpoint	-30	°C	
FZG Loading Stage	>12	DIN 51 354/T2	
Biodegradability	> 60	%	OECD 301 B

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Numéro de fax: +31 (0) 15/ 251.40.31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl