



32000BIO Biodegradable Hydraulic Oil HVI 32

Версія документа: 22 квіт. 2021 р.



Опис

Ця гідравлічна рідина HVI 32 є високоякісним біорозкладаним продуктом на основі синтетичних ефірів і придатна для змащування гідравлічних систем, має дуже широке застосування в різних галузях, як-от сільське господарство та садівництво, судноплавство і землерийно-транспортні роботи. Завдяки здатності до біологічного розкладання цю рідину також можна використовувати в місцях, у яких можливі витіки. Температурний діапазон біологічної гідравлічної рідини MPM HVI 32 становить від -30 до 95 °C.

Відповідно до специфікацій

CEC L-33-T-82 > 90%
ISO 15380 HEES

Пакувальні одиниці

№ ВИРОБУ	ОБСЯГ	ПОЗИЦІЙ У РОЗРАХУНКУ НА ОДИНИЦЮ	ПОЗИЦІЙ НА ПІДДОН
32001BIO	1 L	6	450
32005BIO	5 L	4	112
32020BIO	20 L	1	30
32060BIO	60 L	1	12
32205BIO	205 L	1	2
32999BIO	1000 L	1	-

Стандартний аналіз

ТЕСТ	ЗНАЧЕННЯ	
В'язкість	ISO VG 32	
Щільність при 15 °C	0.923	kg/l
Кінематична в'язкість при 40 °C	31.7	mm ² /s
Кінематична в'язкість при 100 °C	7	mm ² /s
Індекс в'язкості	192	
Точка займання СОС	250	°C
Стійкість до мінімальних температур	-35	°C
Етап завантаження FZG	>12	DIN 51 354/T2

Ці характеристики є типовими для поточного виробництва. У цих характеристиках можуть виникати розбіжності.