



32000BIO Biodegradable Hydraulic Oil HVI 32

Dokumentversion: 22 juli 2021



beskrivning

Denna biologiskt nedbrytbara hydraulolja HVI 32 är en högkvalitativ olja gjord på syntetiska estrar som lämpar sig för smörjning av hydraulsystem och som passar utmärkt i olika sektorer som lant- och skogsbruk, sjöfart och schaktning. Genom att oljan är biologiskt nedbrytbar kan den också användas där det finns risk för läckage. MPM:s biologiska hydraulolja HVI 32 har ett temperaturområde från -30 °C till +95 °C.

Enligt specifikationerna för

CEC L-33-T-82 > 90%
ISO 15380 HEES

Förpackningsenheter

ARTIKELNR.	VOLYM	ANTAL PER ENHET	ANTAL PER PALL
32001BIO	1 L	6	450
32005BIO	5 L	4	112
32020BIO	20 L	1	30
32060BIO	60 L	1	12
32205BIO	205 L	1	2
32999BIO	1000 L	1	-

Standardanalyser

TEST	VÄRDE	
Viscosity	ISO VG 32	
Density vid 15°C	0.923	kg/l
Kinematic Viscosity vid 40°C	31.7	mm ² /s
Kinematic Viscosity vid 100°C	7	mm ² /s
Viscosity Index	192	
Flashpoint COC	250	°C
Pourpoint	-35	°C
FZG Loading Stage	>12	DIN 51 354/T2

Dessa egenskaper är typiska för den nuvarande produktionen. Variationer i dessa egenskaper kan förekomma.