



32000PN Pneumatic Oil 32

Dokumentversion: 22 apr. 2021



beskrivning

MPM Pneumatic Oil 32 är en särskild olja för att smörja tryckluftsdrivna verktyg. Tillsatserna i denna olja ger ett fullgott skydd mot rost på både järnmetaller och icke-järnmetaller. Den förebygger också avlagring i tryckluftssystem, skadar varken gummi eller plastdelar och ger en fantastisk finfördelad sprejning. MPM Pneumatic Oil 32 används som sprej-smörjning för tryckluftsdrivna redskap som skruvnycklar, tryckluftshammare och mejslar, reglerventiler på kompressorer, betongbrytare, bormaskiner och gatläggningsstampar.

Enligt specifikationerna för

ISO 6743-11P

Förpackningsenheter

ARTIKELNR.	VOLYM	ANTAL PER ENHET	ANTAL PER PALL
32001PN	1 L	6	450
32005PN	5 L	4	112
32020PN	20 L	1	30
32060PN	60 L	1	12
32205PN	205 L	1	2
32999PN	1000 L	1	-

Standardanalyser

TEST	VÄRDE	
Viscosity	ISO VG 32	
Density vid 15°C	0.873	kg/l
Kinematic Viscosity vid 40°C	33.3	mm ² /s
Kinematic Viscosity vid 100°C	5.9	mm ² /s
Viscosity Index	122	
Flashpoint COC	198	°C
Pourpoint	-33	°C

Dessa egenskaper är typiska för den nuvarande produktionen. Variationer i dessa egenskaper kan förekomma.