



32000PN Pneumatic Oil 32

Version du document: 21 avr. 2024



Description

La MPM Pneumatic Oil 32 est une huile spécifique pour la lubrification des outils pneumatiques. Les additifs spéciaux utilisés assurent une bonne protection contre la corrosion des métaux ferreux et non-ferreux. Cette huile empêche les dépôts dans les systèmes pneumatiques, n'abîme pas les pièces en caoutchouc et/ou en plastique et possède d'excellentes propriétés de pulvérisation. La MPM Pneumatic Oil 32 est utilisée comme brouillard lubrifiant pour les systèmes pneumatiques comme les clés à écrous, les marteaux-piqueurs et les trépan, les valves de contrôle de compresseurs, les marteaux brise-béton, les foreuses et les béliers.

Selon les spécifications de

ISO 6743-11P

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
32001PN	1 L	6	450
32020PN	20 L	1	30
32060PN	60 L	1	6
32205PN	205 L	1	2
32999PN	1000 L	1	-

Analyses standard

TEST	VALEUR	METHOD
Density à 15 °Celsius	0.873	kg/l
Viscosity	ISO VG 32	
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	33.3	mm ² /s
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	5.9	mm ² /s
Viscosity Index	122	
Flashpoint COC	198	°C
Pourpoint	-33	°C

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.