



33000 Hydraulic Oil HVI 15

Dokumentversion: 22 apr. 2021



beskrivning

Hydrauloljan HVI 15 är specialutvecklad för tungt belastade hydraulsystem på schaktmaskiner och fast utrustning som måste arbeta under högt tryck och hög temperatur. Denna olja är även väldigt bra för cirkulationssmörjning (utom i turbiner), vakuumpumpar och allmän maskinsmörjning.

OBS: Denna olja ska inte användas i system med silverdelar.

Enligt specifikationerna för

AFNOR NF E 48-603 HV / NF E 48-690 / NF E 48-691
DIN 51524 part 3 HVLP
Denison HF-2
Eaton Vickers I-286-S / M-2950-S
ISO 11158 HV / 6743-4 HV

Förpackningsenheter

ARTIKELNR.	VOLYM	ANTAL PER ENHET	ANTAL PER PALL
33001	1 L	6	450
33005	5 L	4	112
33020	20 L	1	30
33060	60 L	1	12
33205	205 L	1	2
33999	1000 L	1	-

Standardanalyser

TEST	VÄRDE	
Viscosity	ISO VG 15	
Density vid 15°C	0.862	kg/l
Kinematic Viscosity vid 40°C	15.8	mm ² /s
Kinematic Viscosity vid 100°C	4.1	mm ² /s
Viscosity Index	172	
Flashpoint COC	162	°C
Pourpoint	-45	°C
Total Acid Number	0.24	mgKOH/g

Dessa egenskaper är typiska för den nuvarande produktionen. Variationer i dessa egenskaper kan förekomma.