# 33000 Hydraulic Oil HVI 15

Версія документа: 22 лип. 2021 р.

## Опис

Ця гідравлічна рідина HVI 15 спеціально розроблена для високонавантажених гідравлічних систем землерийно-транспортних машин і стаціонарного обладнання за режиму роботи під високим тиском і в широкому діапазоні температур. Ця рідина також чудово підходить для циркуляційного змащування (за винятком турбін), вакуумних насосів і використовується в загальному машинобудуванні.

Важливо: цю рідину не можна використовувати в системах, у яких містяться посріблені компоненти.

## Відповідно до специфікацій

AFNOR NF E 48-603 HV / NF E 48-690 / NF E 48-691
DIN 51524 part 3 HVLP
Denison HF-2
Eaton Vickers I-286-S / M-2950-S
ISO 11158 HV / 6743-4 HV

## Пакувальні одиниці

| № ВИРОБУ | ОБСЯГ | ПОЗИЦІЙ У РОЗРАХУНКУ НА ОДИНИЦЮ | ПОЗИЦІЙ НА ПІДДОН |
|---|---|---|---|
| 33001 | 1 L | 6 | 450 |
| 33005 | 5 L | 4 | 112 |
| 33020 | 20 L | 1 | 30 |
| 33060 | 60 L | 1 | 12 |
| 33205 | 205 L | 1 | 2 |
| 33999 | 1000 L | 1 | - |



MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Номер факсу: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl

## Стандартний аналіз

| ТЕСТ | ЗНАЧЕННЯ | |
|---|---|---|
| В'язкість | ISO VG 15 | |
| Щільність при 15 °C | 0.862 | kg/l |
| Кінематична в'язкість при 40 °C | 15.8 | mm2/s |
| Кінематична в'язкість при 100 °C | 4.1 | mm2/s |
| Індекс в'язкості | 172 | |
| Точка займання COC | 162 | °C |
| Стійкість до мінімальних температур | -45 | °C |
| Загальне кислотне число | 0.24 | mgKOH/g |

Ці характеристики є типовими для поточного виробництва. У цих характеристиках можуть виникати розбіжності.



MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Номер факсу: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl