



## 33000B Hydraulic Oil HLP 5

Версія документа: 22 лип. 2021 р.



### Опис

Ця гідравлічна рідина HLP 5 спеціально розроблена для високонавантажених гідравлічних систем і стаціонарного обладнання за режиму роботи під високим тиском і в широкому діапазоні температур. Ця рідина також чудово підходить для циркуляційного змащування (за винятком турбін), вакуумних насосів і використовується в загальному машинобудуванні.

### Відповідно до специфікацій

AFNOR NF E 48-603 HM / NF E 48-690 / NF E 48-691  
DIN 51524 Part 2 HLP  
Denison HF-2  
Eaton Vickers I-286-S / M-2950-S  
ISO 11158 HM / 6743-4 HM

### Пакувальні одиниці

№ ВИРОБУ	ОБСЯГ	ПОЗИЦІЙ У РОЗРАХУНКУ НА ОДИНИЦЮ	ПОЗИЦІЙ НА ПІДДОН
33020B	20 L	1	30
33060B	60 L	1	2016
33205B	205 L	1	2016
33999B	1000 L	1	-

### Стандартний аналіз

ТЕСТ	ЗНАЧЕННЯ	
В'язкість	ISO VG 5	
Щільність	0.823	kg/l
Кінематична в'язкість при 40 °C	4.8	mm <sup>2</sup> /s
Кінематична в'язкість при 100 °C	1.8	mm <sup>2</sup> /s
Індекс в'язкості	100	
Точка займання СОС	120	°C
Стійкість до мінімальних температур	-36	°C

Ці характеристики є типовими для поточного виробництва. У цих характеристиках можуть виникати розбіжності.