



## 33000C Hydraulic Oil HLP 10

Version du document: 21 avr. 2024



### Description

Cette huile hydraulique HLP 10 a été spécialement développée pour les systèmes hydrauliques fortement chargés et pour les installations fixes qui doivent fonctionner sous haute pression et dans d'importantes plages de températures. Cette huile convient particulièrement pour la lubrification de circulation (à l'exception des turbines), pour les pompes à vide et la lubrification générale de machines.

### Selon les spécifications de

AFNOR NF E 48-603 HM / NF E 48-690 / NF E 48-691  
DIN 51524 Part 2 HLP  
Denison HF-2  
Eaton Vickers I-286-S / M-2950-S  
ISO 11158 HM / 6743-4 HM

### Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
---------	--------	--------------------	----------------------

### Analyses standard

TEST	VALEUR	METHOD
Density	0.864	kg/l
Viscosity	ISO VG 10	
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	10.3	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	2.7	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	98	
Flashpoint COC	154	°C
Pourpoint	-33	°C

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.