33000C Hydraulic Oil HLP 10

Версія документа: 22 квіт. 2021 р.

Опис

Ця гідравлічна рідина HLP 10 спеціально розроблена для високонавантажених гідравлічних систем і стаціонарного обладнання за режиму роботи під високим тиском і в широкому діапазоні температур. Ця рідина також чудово підходить для циркуляційного змащування (за винятком турбін), вакуумних насосів і використовується в загальному машинобудуванні.

Відповідно до специфікацій

AFNOR NF E 48-603 HM / NF E 48-690 / NF E 48-691
DIN 51524 Part 2 HLP
Denison HF-2
Eaton Vickers I-286-S / M-2950-S
ISO 11158 HM / 6743-4 HM

Пакувальні одиниці

№ ВИРОБУ	ОБСЯГ	ПОЗИЦІЙ У РОЗРАХУНКУ НА ОДИНИЦЮ	ПОЗИЦІЙ НА ПІДДОН
33020C	20 L	1	30
33060C	60 L	1	12
33205C	205 L	1	2
33999C	1000 L	1	-

Стандартний аналіз

ТЕСТ	ЗНАЧЕННЯ	
В'язкість	ISO VG 10	
Щільність	0.864	kg/l
Кінематична в'язкість при 40 °C	10.3	mm2/s
Кінематична в'язкість при 100 °C	2.7	mm2/s
Індекс в'язкості	98	
Точка займання COC	154	°C
Стійкість до мінімальних температур	-33	°C

Ці характеристики є типовими для поточного виробництва. У цих характеристиках можуть виникати розбіжності.

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Номер факсу: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl