33000F Hydraulic Oil HLP 100

Dokumentversion: 22 apr. 2021

beskrivning

Denna hydrauliska mineralolja kan användas till mycket. Den passar bra för många olika, hydrauliska apparater och industriverktyg. Oljan innehåller en särskild tillsatsblandning som radikalt minskar rost, skumbildning och slitage.

Enligt specifikationerna för

DIN 51524 Part 2 HLP

Förpackningsenheter

ARTIKELNR.	VOLYM	ANTAL PER ENHET	ANTAL PER PALL
33020F	20 L	1	30
33060F	60 L	1	12
33205F	205 L	1	2
33999F	1000 L	1	-

Standardanalyser

TEST	VÄRDE	
Viscosity	ISO VG 100	
Density vid 15°C	0.877	kg/l
Kinematic Viscosity vid 40°C	101	mm2/s
Kinematic Viscosity vid 100°C	11.4	mm2/s
Viscosity Index	99	
Flashpoint COC	232	°C
Pourpoint	-24	°C

Dessa egenskaper är typiska för den nuvarande produktionen. Variationer i dessa egenskaper kan förekomma.

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Faxnummer: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl