33000G Hydraulic Oil HLP 150

Dokumentversion: 22 juli 2021

beskrivning

Denna hydrauliska mineralolja kan användas till mycket. Den passar bra för många olika, hydrauliska apparater och industriverktyg. Oljan innehåller en särskild tillsatsblandning som radikalt minskar rost, skumbildning och slitage.

Enligt specifikationerna för

DIN 51524 Part 2 HLP

Förpackningsenheter

ARTIKELNR.	VOLYM	ANTAL PER ENHET	ANTAL PER PALL
33020G	20 L	1	30
33060G	60 L	1	12
33205G	205 L	1	2
33999G	1000 L	1	-

Standardanalyser

TEST	VÄRDE	
Viscosity	ISO VG 150	
Density vid 15°C	0.89	kg/l
Kinematic Viscosity vid 40°C	156	mm2/s
Kinematic Viscosity vid 100°C	14.9	mm2/s
Viscosity Index	95	
Flashpoint COC	240	°C
Pourpoint	-24	°C

Dessa egenskaper är typiska för den nuvarande produktionen. Variationer i dessa egenskaper kan förekomma.

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Faxnummer: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl