



33000G Hydraulic Oil HLP 150

Версія документа: 22 квіт. 2021 р.



Опис

Ця мінеральна багатофункціональна гідравлічна олива має дуже широке застосування й придатна для використання в широкому діапазоні гідравлічного та промислового обладнання. Суміш із комплексом присадок у цій гідравлічній рідині MPM допомагає знизити корозію та спінення й зводить знос до мінімуму.

Відповідно до специфікацій

DIN 51524 Part 2 HLP

Пакувальні одиниці

№ ВИРОБУ	ОБСЯГ	ПОЗИЦІЙ У РОЗРАХУНКУ НА ОДИНИЦЮ	ПОЗИЦІЙ НА ПІДДОН
33020G	20 L	1	30
33060G	60 L	1	12
33205G	205 L	1	2
33999G	1000 L	1	-

Стандартний аналіз

ТЕСТ	ЗНАЧЕННЯ	
В'язкість	ISO VG 150	
Щільність при 15 °C	0.89	kg/l
Кінематична в'язкість при 40 °C	156	mm ² /s
Кінематична в'язкість при 100 °C	14.9	mm ² /s
Індекс в'язкості	95	
Точка займання СОС	240	°C
Стійкість до мінімальних температур	-24	°C

Ці характеристики є типовими для поточного виробництва. У цих характеристиках можуть виникати розбіжності.