33000H Hydraulic Oil HLP 220

Версія документа: 22 лип. 2021 р.

Опис

Ця мінеральна багатофункціональна гідравлічна олива має дуже широке застосування й придатна для використання в широкому діапазоні гідравлічного та промислового обладнання. Суміш із комплексом присадок у цій гідравлічній рідині MPM допомагає знизити корозію та спінення й зводить знос до мінімуму.

Відповідно до специфікацій

DIN 51524 Part 2 HLP

Пакувальні одиниці

№ ВИРОБУ	ОБСЯГ	ПОЗИЦІЙ У РОЗРАХУНКУ НА ОДИНИЦЮ	ПОЗИЦІЙ НА ПІДДОН
33020H	20 L	1	30
33060H	60 L	1	12
33205H	205 L	1	2
33999H	1000 L	1	-

Стандартний аналіз

ТЕСТ	ЗНАЧЕННЯ	
В'язкість	ISO VG 220	
Щільність при 15 °C	0.894	kg/l
Кінематична в'язкість при 40 °C	217	mm2/s
Кінематична в'язкість при 100 °C	18.6	mm2/s
Індекс в'язкості	95	
Точка займання COC	245	°C
Стійкість до мінімальних температур	-14	°C

Ці характеристики є типовими для поточного виробництва. У цих характеристиках можуть виникати розбіжності.

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Номер факсу: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl