



## 35000 STOU 10W-30 GL-4 Multitrac Mineral

Версія документа: 22 квіт. 2021 р.



### Опис

Ця мінеральна багатофункціональна олива для сільськогосподарських машин STOU (Super Tractor Oil Universal) multitrac SAE 10W-30 спеціально розроблена для використання в дизельних двигунах, трансмісіях, механізмах відбору потужності, гальмах мокрого типу, гідравлічних системах, гідропідсилювачах керма та кінцевих приводах, зокрема, у тракторах, комбайнах, дорожно-будівельних і гідротехнічних машинах.

### Відповідно до специфікацій

API CF-4 / CG-4 / GL-4  
Allison C4  
Ford M2C134-C / M2C134-D / M2C159-B / M2C159-C / M2C86-A  
John Deere J27 / JD14B / JD20A / JD20C  
MIL-L-2104D  
MIL-L-2105  
MIL-L-46152C  
Massey Ferguson M-1135 / M-1139 / M-1143 / M-1144  
New Holland 030C / 410B  
ZF TE-ML 06B / 07B

### Пакувальні одиниці

№ ВИРОБУ	ОБСЯГ	ПОЗИЦІЙ У РОЗРАХУНКУ НА ОДИНИЦЮ	ПОЗИЦІЙ НА ПІДДОН
35001	1 L	6	450
35005	5 L	4	112
35020	20 L	1	30
35060	60 L	1	12
35205	205 L	1	2
35999	1000 L	1	-

## Стандартний аналіз

ТЕСТ	ЗНАЧЕННЯ	
В'язкість	10W-30	
Щільність при 15 °C	0.869	kg/l
Кінематична в'язкість при 40 °C	75	mm <sup>2</sup> /s
Кінематична в'язкість при 100 °C	11.4	mm <sup>2</sup> /s
Індекс в'язкості	144	
Динамічна в'язкість при -25 °C	6700	mPa.s
Точка займання СОС	216	°C
Стійкість до мінімальних температур	-35	°C
Загальний базовий номер	10.7	mgKOH/g

Ці характеристики є типовими для поточного виробництва. У цих характеристиках можуть виникати розбіжності.