# 35000A STOU 10W-40 GL-4 Multitrac Semi Synthetic

Dokumentversion: 22 apr. 2021

**beskrivning**

Den halvsyntetiska mineraloljan för jordbruk STOU (Super Tractor Oil Universal) multitrac SAE 10W-40 är specialutvecklad för traktorer, skördetröskor eller väg- och vattenfordon med dieselmotorer som behöver en smörjolja till hydraulsystem, servostyrning, växellådor, bakaxelväxlar, kraftuttag eller våta bromsar.

**Enligt specifikationerna för**

ACEA E3
API CF-4 / CG-4 / GL-4
Allison C4
Ford M2C134-C / M2C134-D / M2C159-B / M2C159-C
John Deere J20C / J27
MB-Approval 228.1
Massey Ferguson M-1135 / M-1139 / M-1143 / M-1144 / M-1145
New Holland 526C
ZF TE-ML 06C / 07D

**Förpackningsenheter**

| ARTIKELNR. | VOLYM | ANTAL PER ENHET | ANTAL PER PALL |
|---|---|---|---|
| 35001A | 1 L | 6 | 450 |
| 35005A | 5 L | 4 | 112 |
| 35020A | 20 L | 1 | 30 |
| 35060A | 60 L | 1 | 12 |
| 35205A | 205 L | 1 | 2 |
| 35999A | 1000 L | 1 | - |



MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Faxnummer: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl

## Standardanalyser

| TEST | VÄRDE | |
|---|---|---|
| Viscosity | 10W-40 | |
| Density vid 15°C | 0.875 | kg/l |
| Kinematic Viscosity vid 40°C | 96 | mm2/s |
| Kinematic Viscosity vid 100°C | 14.1 | mm2/s |
| Viscosity Index | 150 | |
| Dynamic Viscosity vid -25°C | 7000 | mPa.s |
| Flashpoint COC | 220 | °C |
| Pourpoint | -35 | °C |
| Total Base Number | 10.7 | mgKOH/g |

Dessa egenskaper är typiska för den nuvarande produktionen. Variationer i dessa egenskaper kan förekomma.



MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Faxnummer: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl