



36000 STOU 15W-30 GL-4 Multitrac Mineral

Версія документа: 22 квіт. 2021 р.



Опис

Ця мінеральна багатофункціональна олива для сільськогосподарських машин STOU (Super Tractor Oil Universal) multitrac SAE 15W-30 спеціально розроблена для використання в дизельних двигунах, трансмісіях, механізмах відбору потужності, гальмах мокрого типу, гідравлічних системах, гідропідсилювачах керма та кінцевих приводах, зокрема, у тракторах, комбайнах, дорожніх і гідротехнічних машинах.

Відповідно до специфікацій

API CF-4 / CG-4 / GL-4
Allison C4
Ford M2C134-C / M2C134-D / M2C159-B / M2C159-C / M2C86-A
John Deere J27 / JD14B / JD20A / JD20C
MIL-L-2104D
MIL-L-2105
MIL-L-46152C
Massey Ferguson M-1135 / M-1139 / M-1143 / M-1144
New Holland 030C / 420A
ZF TE-ML 06B / 07B

Пакувальні одиниці

№ ВИРОБУ	ОБСЯГ	ПОЗИЦІЙ У РОЗРАХУНКУ НА ОДИНИЦЮ	ПОЗИЦІЙ НА ПІДДОН
36001	1 L	6	450
36005	5 L	4	112
36020	20 L	1	30
36060	60 L	1	12
36205	205 L	1	2
36999	1000 L	1	-

Стандартний аналіз

ТЕСТ	ЗНАЧЕННЯ	
В'язкість	15W-30	
Щільність при 15 °C	0.877	kg/l
Кінематична в'язкість при 40 °C	81.7	mm ² /s
Кінематична в'язкість при 100 °C	10.8	mm ² /s
Індекс в'язкості	118	
Динамічна в'язкість при -20 °C	6600	mPa.s
Точка займання СОС	222	°C
Стійкість до мінімальних температур	-35	°C
Загальний базовий номер	10.7	mgKOH/g

Ці характеристики є типовими для поточного виробництва. У цих характеристиках можуть виникати розбіжності.