



37000 UTTO GL-4 Mineral

Version du document: 14 avr. 2024



Description

Cette huile de transmission minérale GL-4 UTTO (Universal Tractor Transmission Oil) a été spécialement développée pour les tracteurs qui ont besoin d'une seule huile de lubrification pour le système hydraulique, la transmission, le différentiel, les freins hydrauliques et les accouplements.

Selon les spécifications de

API GL-4
Allison C4
CASE IH MS 1206 / MS 1207 / MS 1210
CASE New Holland MAT 3505 / 3525
Ford New Holland FNHA-2-C-201.00 / M2C134-C / M2C134-D
John Deere J20C / J20D
Massey Ferguson M-1135 / M-1143 / M-1145
Volvo Construction Equipment WB-101
ZF TE-ML 03E / 05F / 17E / 21F

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
37001	1 L	6	450
37005	5 L	4	112
37020	20 L	1	30
37060	60 L	1	6
37205	205 L	1	2
37999	1000 L	1	-

Analyses standard

TEST	VALEUR		METHOD
Density à 15 °Celsius	0.885	kg/l	
Viscosity SAE	10W-30 10		
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	58.5	mm ² /s	
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	10	mm ² /s	
Viscosity Index	158		
Dynamic Viscosity à -20 °Celsius	2900	mPa.s	
Flashpoint COC	212	°C	
Pourpoint	-39	°C	
Total Base Number	7.5	mgKOH/g	

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.