



38000TB Transmission Drive Train Oil 30

Version du document: 21 avr. 2024



Description

La Transmission Drive Train Oil est une huile spécialement développée pour utilisation dans les transmissions 'Power Shift', les différentiels et commandes d'extrémités, les accouplements et freins immergés, les systèmes hydrauliques de matériel de terrassement où un niveau de prestation Caterpillar TO-4 ou Allison C-4 est prescrit.

Selon les spécifications de

Allison C4
Caterpillar TO-4
Komatsu KES 07.868.1

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
38020TB	20 L	1	30
38060TB	60 L	1	6
38205TB	205 L	1	2
38999TB	1000 L	1	-

Analyses standard

TEST	VALEUR	METHOD
Density à 15 °Celsius	0.893	kg/l
Viscosity SAE	SAE 30	
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	102	mm ² /s
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	11.7	mm ² /s
Viscosity Index	103	
Dynamic Viscosity à -25 °Celsius	145	mPa.s
Flashpoint COC	180	°C
Pourpoint	-27	°C
Total Base Number	11.6	mgKOH/g

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.