



# 38000TC Transmission Drive Train Oil 50

Version du document: 21 avr. 2024

## Description

La Transmission Drive Train Oil est une huile spécialement développée pour utilisation dans les transmissions 'Power Shift', les différentiels et commandes d'extrémités, les accouplements et freins immergés, les systèmes hydrauliques de matériel de terrassement où un niveau de prestation Caterpillar TO-4 ou Allison C-4 est prescrit.

## Selon les spécifications de

Allison C4  
Caterpillar TO-4  
Komatsu KES 07.868.1

## Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
---------	--------	--------------------	----------------------

## Analyses standard

TEST	VALEUR	METHOD
Density à 15 °Celsius	0.901	kg/l
Viscosity SAE	SAE 50	
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	201	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	19.9	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	114	
Dynamic Viscosity à -15 °Celsius	145	mPa.s
Flashpoint COC	180	°C
Pourpoint	-24	°C
Total Base Number	11.6	mgKOH/g

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.