



## 39000F Industrial Gear Oil 320

Version du document: 21 avr. 2024



### Description

Cette huile de boîte à engrenages minérale industrielle 320 a été spécialement développée pour utilisation dans les boîtes à engrenages fermées, équipées d'engrenages droits, en spirale, coniques et hélicoïdaux.

### Selon les spécifications de

AGMA 9005-E02  
AISE 224  
DAVID BROWN S1.53.101E  
DIN 51517 part 3 CLP

### Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
39001F	1 L	6	450
39005F	5 L	4	112
39020F	20 L	1	30
39060F	60 L	1	6
39205F	205 L	1	2
39999F	1000 L	1	-

### Analyses standard

TEST	VALEUR	METHOD
Density à 15 °Celsius	0.9	kg/l
Viscosity	ISO VG 320	
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	330	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	24.2	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	94	
Flashpoint COC	255	°C
Pourpoint	-21	°C
Total Acid Number	0.38	mgKOH/g
FZG A/16,6/140	12	level

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.