41000A Motor Oil SAE 10 Super Single Grade

Версія документа: 6 жовт. 2021 р.

Опис

Ця мінеральна олива SAE 10 SF/CE Super Single Grade розроблена для широкого діапазону застосувань і дуже підходить для стаціонарних двигунів, промислових трансмісій і гідравлічних систем.

Відповідно до специфікацій

ACEA E2
API CF-4 / SG
Caterpillar TO-2
MAN 270
MB 227.0 / 228.0
MIL-L-2104E
MIL-L-46152E
ZF TE-ML 03B / 05K

Пакувальні одиниці

№ ВИРОБУ	ОБСЯГ	ПОЗИЦІЙ У РОЗРАХУНКУ НА ОДИНИЦЮ	ПОЗИЦІЙ НА ПІДДОН
41001A	1 L	6	450
41005A	5 L	4	112
41020A	20 L	1	30
41060A	60 L	1	12
41205A	205 L	1	2
41999A	1000 L	1	-
P41000A	1 L	1	-

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Номер факсу: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl

Стандартний аналіз

ТЕСТ	ЗНАЧЕННЯ	
В'язкість	10W	
Щільність при 15 °C	0.875	kg/l
Кінематична в'язкість при 40 °C	41	mm2/s
Кінематична в'язкість при 100 °C	6.7	mm2/s
Індекс в'язкості	118	
Точка займання COC	212	°C
Стійкість до мінімальних температур	-39	°C
Загальний базовий номер	7.0	mgKOH/g
Сульфатна зола	0.88	mass%

Ці характеристики є типовими для поточного виробництва. У цих характеристиках можуть виникати розбіжності.

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Номер факсу: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl