



## 41000C Motor Oil SAE 30 Single Grade Classic

Версія документа: 6 жовт. 2021 р.



### Опис

Ця мінеральна олива SAE 30 SF/CC Super Single Grade розроблена для широкого діапазону застосувань і дуже підходить для стаціонарних двигунів, промислових трансмісій і гідравлічних систем.

### Відповідно до специфікацій

API CC / SF  
CCMC D1  
CCMC G2

### Пакувальні одиниці

№ ВИРОБУ	ОБСЯГ	ПОЗИЦІЙ У РОЗРАХУНКУ НА ОДИНИЦЮ	ПОЗИЦІЙ НА ПІДДОН
41001C	1 L	6	450
41005C	5 L	4	112
41020C	20 L	1	30
41060C	60 L	1	12
41205C	205 L	1	2
41999C	1000 L	1	-
P41000C	1 L	1	-

### Стандартний аналіз

ТЕСТ	ЗНАЧЕННЯ	
В'язкість	SAE 30	
Щільність при 15 °C	0.891	kg/l
Кінематична в'язкість при 40 °C	103	mm <sup>2</sup> /s
Кінематична в'язкість при 100 °C	11.3	mm <sup>2</sup> /s
Індекс в'язкості	95	
Точка займання СОС	240	°C
Стойкість до мінімальних температур	-21	°C
Загальний базовий номер	4.4	mgKOH/g
Сульфатна зола	0.76	mass%

Ці характеристики є типовими для поточного виробництва. У цих характеристиках можуть виникати розбіжності.