



## 41000D Motor Oil SAE 40 Super Single Grade

Dokumentversion: 6 okt. 2021



### beskrivning

Mineralbaserade oljan SAE 40 SF/CD Super Single Grade är utvecklad för olika syften och ypperlig för stationära motorer, industriväxellådor och hydraulsystem.

### Enligt specifikationerna för

API CD / SF  
CCMC D1  
CCMC G2

### Förpackningsenheter

ARTIKELNR.	VOLYM	ANTAL PER ENHET	ANTAL PER PALL
41001D	1 L	6	450
41005D	5 L	4	112
41020D	20 L	1	30
41060D	60 L	1	12
41205D	205 L	1	2
41999D	1000 L	1	-
P41000D	1 L	1	-

### Standardanalyser

TEST	VÄRDE	
Viscosity	SAE 40	
Density vid 15°C	0.896	kg/l
Kinematic Viscosity vid 40°C	152	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity vid 100°C	14.6	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	94	
Flashpoint COC	245	°C
Pourpoint	-9	°C
Total Base Number	4.4	mgKOH/g
Sulphated Ash	0.76	mass%

Dessa egenskaper är typiska för den nuvarande produktionen. Variationer i dessa egenskaper kan förekomma.