



41000E Motor Oil SAE 50 Super Single Grade

Версія документа: 6 жовт. 2021 р.



Опис

Ця мінеральна олива SAE 50 SF/CD Super Single Grade розроблена для широкого діапазону застосувань і дуже підходить для стаціонарних двигунів, промислових трансмісій і гідравлічних систем.

Відповідно до специфікацій

API CD / SF
CCMC D1
CCMC G2

Пакувальні одиниці

№ ВИРОБУ	ОБСЯГ	ПОЗИЦІЙ У РОЗРАХУНКУ НА ОДИНИЦЮ	ПОЗИЦІЙ НА ПІДДОН
41001E	1 L	6	450
41005E	5 L	4	112
41020E	20 L	1	30
41060E	60 L	1	12
41205E	205 L	1	2
41999E	1000 L	1	-
P41000E	1 L	1	-

Стандартний аналіз

ТЕСТ	ЗНАЧЕННЯ	
В'язкість	SAE 50	
Щільність при 15 °C	0.898	kg/l
Кінематична в'язкість при 40 °C	210	mm ² /s
Кінематична в'язкість при 100 °C	17.6	mm ² /s
Індекс в'язкості	90	
Точка займання СОС	247	°C
Стойкість до мінімальних температур	-9	°C
Загальний базовий номер	4.4	mgKOH/g
Сульфатна зола	0.76	mass%

Ці характеристики є типовими для поточного виробництва. У цих характеристиках можуть виникати розбіжності.