42000 Jack Oil HVI 68

Версія документа: 22 квіт. 2021 р.

Опис

Ця олива спеціально розроблена для використання у всіх гідравлічних ручних і електричних домкратах, які експлуатуються під високим тиском та/або в широкому діапазоні температур.

Відповідно до специфікацій

DIN 51524 part 3 HVLP
ISO 6743-4 HV

Пакувальні одиниці

№ ВИРОБУ	ОБСЯГ	ПОЗИЦІЙ У РОЗРАХУНКУ НА ОДИНИЦЮ	ПОЗИЦІЙ НА ПІДДОН
42001	1 L	6	450
42999	1000 L	1	-

Стандартний аналіз

ТЕСТ	ЗНАЧЕННЯ	
В'язкість	ISO VG 68	
Щільність при 15 °C	0.88	kg/l
Кінематична в'язкість при 40 °C	70.6	mm2/s
Кінематична в'язкість при 100 °C	11	mm2/s
Індекс в'язкості	146	
Точка займання COC	224	°C
Стійкість до мінімальних температур	-30	°C
Загальне кислотне число	0.24	mgKOH/g

Ці характеристики є типовими для поточного виробництва. У цих характеристиках можуть виникати розбіжності.

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Номер факсу: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl