



## 43000 2-Stroke Oil Semi Synthetic Scooter Selfmix

Version du document: 21 avr. 2024



### Description

L'huile MPM 2-Stroke Semi Synthetic scooter selfmix a été spécialement développée et est donc adaptée à l'utilisation dans les moteurs de scooters 2 temps modernes, refroidis à l'air ou à l'eau et homologués pour la route. Cette huile est auto-mélangeante et convient aux moteurs équipés de systèmes d'injection d'huile. L'huile moteur offre des performances élevées et une protection contre l'usure du moteur et des pistons. Cette huile a une spécification de faible émission de fumée pour la conduite en ville.

Note : non destiné à un usage de compétition.

Convient pour une utilisation dans les systèmes d'injection d'huile.

### Selon les spécifications de

API TC / TC+  
ISO L-EGD  
JASO FC (low smoke) / FD (low smoke)  
Piaggio SL  
TISI

### Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
43001	1 L	6	450
43005	5 L	4	112
43020	20 L	1	30
43060	60 L	1	6
43205	205 L	1	2
43999	1000 L	1	-

## Analyses standard

TEST	VALEUR		METHOD
Density à 15 °Celsius	0.870	kg/l	ASTM D4052
Colour	Dark Green		VISUAL
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	76.8	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	10.4	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Viscosity Index	120		ASTM D2270
Flashpoint COC	106	°C	ASTM D92
Total Base Number	1.7	mgKOH/g	ASTM D2896

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.