



44000 2-Stroke Oil Mineral Selfmix

Version du document: 14 avr. 2024



Description

MPM 2-Stroke oil Self-mixing TC est une huile minérale développée pour les moteurs 2 temps refroidis par air ou par eau utilisés dans les cyclomoteurs, les tondeuses à gazon, les pompes et les petits générateurs.

Note : Ne pas utiliser dans les systèmes d'injection d'huile.

Dosage : 3 à 4 %

Selon les spécifications de

API TC
ISO L-EGD
JASO FB

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
44001	1 L	6	450
44005	5 L	4	112
44020	20 L	1	30
44060	60 L	1	6
44205	205 L	1	2
44999	1000 L	1	-

Analyses standard

TEST	VALEUR	METHOD
Density à 15 °Celsius	0.877	kg/l
Colour	red	
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	55.3	mm ² /s
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	8.3	mm ² /s
Viscosity Index	121	
Flashpoint COC	106	°C
Pourpoint	-30	°C
Total Base Number	1.1	mgKOH/g

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.