

44000 2-Stroke Oil Mineral Selfmix

Version du document: 21 avr. 2024



Description

MPM 2-Stroke oil Self-mixing TC est une huile minérale développée pour les moteurs 2 temps refroidis par air ou par eau utilisés dans les cyclomoteurs, les tondeuses à gazon, les pompes et les petits générateurs.

Note: Ne pas utiliser dans les systèmes d'injection d'huile.

Dosage : 3 à 4 %

Selon les spécifications de

API TC ISO L-EGD JASO FB

Unités d'emballage

ART. N	° VOI		,	ARTICLES PAR PALETTE
44001 44005	1 L 5 L	6 4		450 112
44020		L 1		30
44060	60 1	L 1		6
44205	205	L 1	•	2
44999	100	00 L 1		-

Analyses standard

TEST	VALEUR	METHOD
Density à 15 °Celsius	0.877	kg/l
Colour	red	
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	55.3	mm2/s
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	8.3	mm2/s
Viscosity Index	121	
Flashpoint COC	106	°C
Pourpoint	-30	°C
Total Base Number	1.1	mgKOH/g

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.