



45000 Marine TC-W3 Oil 2-Stroke Outboard DFI

Version du document: 21 avr. 2024



Description

Cette huile 2 temps sans cendre TC-W3 a été spécialement développée pour les moteurs hors-bord refroidis par eau, scooters des mers et jetskis, avec systèmes d'automélange ou à injection d'huile. La proportion du mélange de cette huile est généralement de 1:50 ou 1:100, suivant les prescriptions du fabricant.

Selon les spécifications de

NMMA TC-W3

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
45001	1 L	6	450
45005	5 L	4	112
45020	20 L	1	30
45060	60 L	1	6
45205	205 L	1	2
45999	1000 L	1	-

Analyses standard

TEST	VALEUR		METHOD
Density à 15 °Celsius	0.873	kg/l	ASTM D4052
Colour	BLUE		VISUAL
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	47.6	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	8.07	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	142		ASTM D2270
Flashpoint COC	105	°C	ASTM D92
Pourpoint	-45	°C	ASTM D6892
Total Base Number	5.6	mgKOH/g	ASTM D2896

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.