50000MBL LCF Level Control Fluid MB 344.0

Версія документа: 22 квіт. 2021 р.

Опис

Ця повністю синтетична гідравлічна олива спеціально розроблена для систем контролю за рівнем у легкових автомобілях Mercedes-Benz.

Відповідно до специфікацій

MB 344.0

Пакувальні одиниці

№ ВИРОБУ	ОБСЯГ	ПОЗИЦІЙ У РОЗРАХУНКУ НА ОДИНИЦЮ	ПОЗИЦІЙ НА ПІДДОН
50001MBL	1 L	6	450
50020MBL	20 L	1	30
50060MBL	60 L	1	12
50205MBL	205 L	1	2
50999MBL	1000 L	1	-

Стандартний аналіз

ТЕСТ	ЗНАЧЕННЯ	
Щільність при 15 °C	0.85	kg/l
Колір	light brown	
Кінематична в'язкість при 40 °C	30.6	mm2/s
Кінематична в'язкість при 100 °C	6.2	mm2/s
Індекс в'язкості	160	
Динамічна в'язкість при -40 °C	6	mPa.s
Точка займання COC	200	°C
Стійкість до мінімальних температур	-68	°C

Ці характеристики є типовими для поточного виробництва. У цих характеристиках можуть виникати розбіжності.

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Номер факсу: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl