50000SCF Shift Control Fluid

Dokumentversion: 22 apr. 2021

beskrivning

Denna syntetiska premiumhydraulolja är specialutvecklad för el-hydrauliska växellådor. Sådana växellådor används inom Fiat-koncernen under namnet Selespeed och används även av tillverkare som Aston Martin, Citroën, Peugeot och Opel.

Enligt specifikationerna för

Fiat 9.55550-SA1
Opel/GM 1940 774

Förpackningsenheter

ARTIKELNR.	VOLYM	ANTAL PER ENHET	ANTAL PER PALL
50001SCF	1 L	6	450
50020SCF	20 L	1	30
50060SCF	60 L	1	12
50205SCF	205 L	1	2
50999SCF	1000 L	1	-

Standardanalyser

TEST	VÄRDE	
Density	0.83	kg/l
Kinematic Viscosity vid 100°C	6.8	mm2/s
Kinematic Viscosity vid -40°C	1900	mm2/s
Viscosity Index	270	
Flashpoint COC	164	°C
Pourpoint	-51	°C

Dessa egenskaper är typiska för den nuvarande produktionen. Variationer i dessa egenskaper kan förekomma.

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Faxnummer: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl