



## 51000C Fork Oil Medium Heavy 15W Premium Synthetic

Версія документа: 22 квіт. 2021 р.



### Опис

Олива MPM Motor fork Oil Medium Heavy 15W Premium Synthetic спеціально розроблена для використання в телескопічних передніх стійках мопедів та дорожніх/позашляхових мотоциклів. Високі деаераційні властивості цієї оливи допомагають мінімізувати піноутворення в корпусах ніжок стійки. Цей процес забезпечує оптимальну продуктивність та стабільність в екстремальних дорожніх/позашляхових умовах. Олива MPM 15W Fork Oil забезпечує чудовий захист від зносу та корозії елементів підвіски та ущільнень, і, таким чином, більш високий рівень експлуатаційних якостей.

Примітка: Також підходить для телескопічних стійок гірських велосипедів та велосипедів, яким необхідна олива SAE 15W.

### Відповідно до специфікацій

SAE 15W

### Пакувальні одиниці

№ ВИРОБУ	ОБСЯГ	ПОЗИЦІЙ У РОЗРАХУНКУ НА ОДИНИЦЮ	ПОЗИЦІЙ НА ПІДДОН
51001C	1 L	6	450
51020C	20 L	1	30
51060C	60 L	1	12
51205C	205 L	1	2
51999C	1000 L	1	-

## Стандартний аналіз

ТЕСТ	ЗНАЧЕННЯ	
В'язкість	15W	
Щільність при 15 °C	0.855	kg/l
Колір	Blue	
Кінематична в'язкість при 40 °C	43.2	mm <sup>2</sup> /s
Кінематична в'язкість при 100 °C	8.62	mm <sup>2</sup> /s
Індекс в'язкості	183	
Стійкість до мінімальних температур	-48	°C

Ці характеристики є типовими для поточного виробництва. У цих характеристиках можуть виникати розбіжності.