



52000 4-Stroke Motorcycle Oil 20W-50 Semi Synthetic

Version du document: 21 avr. 2024



Description

L'huile MPM 4-Stroke Motorcycle Oil 20W-50 semi-synthétique est spécialement développée pour une lubrification optimale des moteurs de motos 4 temps. Cette huile a une viscosité élevée à haute température et convient aux moteurs de motos plus anciens. La formulation spéciale assure un excellent nettoyage et convient à la lubrification des boîtes de vitesses avec ou sans embrayage à bain d'huile

Selon les spécifications de

API SL
JASO MA / MA2

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
52001	1 L	6	450
52020	20 L	1	30
52060	60 L	1	6
52205	205 L	1	2
52999	1000 L	1	-

Analyses standard

TEST	VALEUR		METHOD
Density à 15 °Celsius	0.852	kg/l	ASTM D4052
Colour	Brown		VISUAL
Viscosity	20W-50		
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	146.5	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	17.4	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	130		ASTM D2270
Dynamic Viscosity à -15 °Celsius	6800	mPa.s	ASTM D5293
Flashpoint COC	262	°C	ASTM D92
Pourpoint	-24	°C	ASTM D97
Total Base Number	7.7	mgKOH/g	ASTM D2986
Sulphated Ash	0.94	mass%	ASTM D874

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.