52000B 4-Stroke Motorcycle Oil 15W-50 Semi Synthetic

Version du document: 14 avr. 2024

Description

L'huile MPM 4-Stroke Motorcycle Oil 15W-50 semi-synthétique est spécialement développée pour une lubrification optimale des moteurs de motos 4 temps. Cette huile a une large gamme de viscosité en raison de sa fluidité à basse température et de sa viscosité élevée à haute température. Cette huile SAE 15W-50 offre d'excellentes performances et convient parfaitement aux moteurs de motos plus anciens. La formulation spéciale assure le nettoyage et convient à la lubrification des moteurs et des boîtes de vitesses avec ou sans embrayage à bain d'huile.

Selon les spécifications de

API SL
JASO MA / MA2

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
52001B	1 L	6	450
52020B	20 L	1	30
52060B	60 L	1	6
52205B	205 L	1	2

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Numéro de fax: +31 (0) 15/ 251.40.31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl

Analyses standard

TEST	VALEUR		METHOD
Density à 15 °Celsius	0.852	kg/l	ASTM D4052
Colour	Brown		VISUAL
Viscosity	15W-50		SAE
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	116.5	mm2/s	ASTM D445
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	17.8	mm2/s	ASTM D445
Viscosity Index	170		ASTM D2270
Flashpoint COC	237	°C	ASTM D92
Pourpoint	-36	°C	ASTM D97
Total Base Number	6.1	mgKOH/g	ASTM D2986

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Numéro de fax: +31 (0) 15/ 251.40.31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl