



54000A 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-30 Semi Synthetic MB

Version du document: 21 avr. 2024



Description

MPM 4-Stroke Oil 10W-30 Synthetic Technology est une huile moteur spécialement développée pour les moteurs de scooters à 4 temps avec boîte de vitesses CVT. Grâce à ses propriétés de faible friction, le mélange haute performance offre une protection optimale dans des conditions difficiles. Il permet au moteur et à la boîte de vitesses CVT d'être performants dans de nombreuses circonstances différentes, comme la circulation en ville et sur l'autoroute, ce qui est également nécessaire pour les moteurs équipés de systèmes de Start-Stop. Remarque : cette huile ne convient pas aux moteurs et transmissions de motos standard avec ou sans embrayages à bain d'huile.

Selon les spécifications de

API SJ
JASO MB

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
54001A	1 L	6	450
54020A	20 L	1	30
54060A	60 L	1	6
54205A	205 L	1	2
54999A	1000 L	1	-

Analyses standard

TEST	VALEUR		METHOD
Density à 15 °Celsius	0.853	kg/l	ASTM D4052
Colour	Amber		VISUAL
SAE	10W-30		
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	73.0	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	11.2	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	145		ASTM D2270
Dynamic Viscosity à -30 °Celsius	68000	mPa.s	ASTM D5293
Flashpoint	235	°C	ASTM D92
Pourpoint	-21	°C	ASTM D7346

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.