



56000 4-Stroke Motorcycle Oil 5W-50 Premium Synthetic Ester Racing

Version du document: 21 avr. 2024



Description

MPM 4-Stroke Motorcycle Oil 5W-50 Premium Synthetic Ester convient aux moteurs de motos 4 temps refroidis à l'air et à l'eau, utilisés sur route et en compétition. L'huile a une norme élevée pour une large gamme de viscosités, donc le parfait équilibre des additifs en combinaison avec le mélange d'esters donne une protection de haute performance au moteur à très haute vitesse et dans des conditions difficiles. Cette huile moteur multigrade SAE 5W-50 a été développée pour les moteurs de course, parce que le modificateur de friction donne une adhérence optimale pour les embrayages à bain d'huile, donc cette huile donne un avantage dans les compétitions pour un départ parfait, mais est également adaptée aux moteurs de motos standard de route et de tout-terrain.

Remarque : cette huile moteur convient à la lubrification des boîtes de vitesses avec ou sans embrayages à bain d'huile et est rétrocompatible avec les spécifications API : SG, SH, SJ, SL et SM.

Selon les spécifications de

API SN
JASO MA / MA2

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
56001	1 L	6	450
56020	20 L	1	30
56060	60 L	1	6
56205	205 L	1	2
56999	1000 L	1	-

Analyses standard

TEST	VALEUR	METHOD
Density à 15 °Celsius	0.850	kg/l
Colour	Red	
Viscosity	5W-50	
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	104	mm ² /s
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	17.8	mm ² /s
Viscosity Index	189	
Pourpoint	-45	°C
Total Base Number	7.3	mgKOH/g

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.