



## 61000 MoS2 grease EP-2

Version du document: 14 avr. 2024



### Description

Cette graisse MoS2 EP a été spécialement développée pour utilisation sous les charges les plus lourdes. Cette graisse convient particulièrement pour les applications présentant des charges élevées et des régimes bas. L'addition du disulfure de molybdène assure une très bonne lubrification, même après écoulement de la graisse en raison d'une augmentation excessive de température.

### Selon les spécifications de

DIN 51502  
ISO 673 / L-XCC IB2  
KP2K-30

### Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
61000	0.4 kg	12	-
61500	0.5 kg	6	-
61001	1 kg	6	-
61005	5 kg	1	-
61018	18 kg	1	-
61050	50 kg	1	-
61185	185 kg	1	-

### Analyses standard

TEST	VALEUR	METHOD
Colour	Black	
NLGI Classification	2	
Base Oil	Mineral	
Additive	MoS2 >3%	
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	100	mm <sup>2</sup> /s
Temperature Range	-20/120	°C
Soap Thickener	Lithium	

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.