



65000HDB Lithium-Complex Grease EP 2/3 Blue

Version du document: 21 avr. 2024

Description

MPM Lithium-Complex Graisse EP 2/3 Bleu est une graisse Heavy Duty à haute prestation pour un intervalle d'entretien plus long. La graisse à base d'huile minérale de base de qualité supérieure combinée à des additifs EP donne une adhérence supérieure, une résistance élevée à l'eau et de très bonnes caractéristiques anti-usure.

La stabilité élevée offre une protection exceptionnelle contre la corrosion et la rouille dans la majorité des conditions sévères.

Convient particulièrement pour des applications dans le secteur de la marine, de l'agriculture, de l'automobile et des camions comme notamment dans les paliers d'arbre d'hélice, les raccords en croix, les pompes à eau, les électromoteurs, les roulements de roue et les prises de force.

Selon les spécifications de

DIN 51825 / KP2/3N-30

Unités d'emballage

| ART. N° | VOLUME | ARTICLES PAR UNITÉ | ARTICLES PAR PALETTE |
|----------|--------|--------------------|----------------------|
| 65018HDB | 18 kg | 1 | - |
| 65050HDB | 50 kg | 1 | - |
| 65185HDB | 185 kg | 1 | - |

Analyses standard

| TEST | VALEUR | METHOD |
|------------------------|-----------------|-----------|
| Colour | blue | |
| NLGI Classification | 2/3 | DIN 51818 |
| Temperature Range | -30 – 150 °C | |
| Drop Point | > 280 °C | |
| Copper Corrosion | < 1B | |
| Four Ball Welding Load | > 450 kg | |
| Soap Thickener | Lithium-Complex | |

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.