83000A Antifreeze G11 Concentrate

Version du document: 14 avr. 2024

Description

Cet antigel contenant du silicate VW TL 774C /G11 est un antigel de qualité supérieure qui peut être utilisé pendant toute l'année dans les systèmes de refroidissement des moteurs à essence et diesel. Grâce à cet ensemble spécial d'additifs et au monoéthylène glycol de qualité supérieure, ce MPM Antifreeze VW TL 774C /G11 fait partie de la meilleure qualité sur le marché. Avant l'emploi, cet antigel doit encore être dilué dans la proportion d'eau recommandée.

Selon les spécifications de

ASTM D3306 (USA)
BEHR (Radiators)
BMW GS 94000 / N600 69 0
CUNA NC956-16
Deutz/MWM
GM/Opel
MB 325.0
ONORM V5123
UNE 26-361
VW TL 774C G11

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
83001A	1 L	6	450
83005A	5 L	4	112
83020A	20 L	1	30
83060A	60 L	1	12
83205A	205 L	1	2
83999A	1000 L	1	-

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Numéro de fax: +31 (0) 15/ 251.40.31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl

Analyses standard

TEST	VALEUR		METHOD
Density à 20 °Celsius	1.125	kg/l	
Colour	blue / green		
Ph 50% dilué	7.2		
Copper Corrosion	16		

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Numéro de fax: +31 (0) 15/ 251.40.31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl