



86000A Antifreeze Premium Longlife G12+ Concentrate

Version du document: 28 avr. 2024



Description

Cet antigel Long Life OAT sans silicate est de qualité très élevée et a été spécialement développé pour la protection des métaux non-ferreux comme l'aluminium et le magnésium. Avant l'emploi, cet antigel doit encore être dilué dans la proportion d'eau recommandée.

Selon les spécifications de

ASTM D3306
DAF 74002
Ford ESE-M97B49-A / WSS-M97B44-C / WSS-M97B44-D
GM/Opel 1940 656 / 6277M
MAN 248 / 324 SNF
MB 325.3
Paccar 74002
Renault 41-01-001
VW TL 774D G12+ / 774F G12+
Volvo No. 260 / VCS

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
86001A	1 L	6	450
86005A	5 L	4	112
86020A	20 L	1	30
86060A	60 L	1	6
86205A	205 L	1	2
86999A	1000 L	1	-

Analyses standard

TEST	VALEUR		METHOD
Density à 20 °Celsius	1.12	kg/l	
Colour	red		
Freezing Point 50% dilué	-40	°C	
Ph 50% dilué	7.6		
Water	3.72	mass%	
Copper Corrosion	5.3		

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.