



## 86000CBL Coolant Premium Longlife -40°C G12+ Ready to Use Clear / Blank

Version du document: 14 avr. 2024



### Description

Ce liquide de refroidissement transparent Long Life OAT sans silicate est de qualité très élevée et a été spécialement développé pour la protection des métaux non-ferreux comme l'aluminium et le magnésium. Ce liquide de refroidissement est prêt à l'emploi.

### Selon les spécifications de

ASTM D3306  
DAF 74002  
Ford ESE-M97B49-A / WSS-M97B44-C / WSS-M97B44-D  
GM/Opel 1940 656 / 6277M  
MAN 248 / 324 SNF  
MB 326.3  
Paccar 74002  
Renault 41-01-001  
VW TL 774D G12+ / 774F G12+  
Volvo No. 260 / VCS

### Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
86001CBL	1 L	6	450
86005CBL	5 L	4	112
86020CBL	20 L	1	30
86060CBL	60 L	1	6
86205CBL	205 L	1	2
86999CBL	1000 L	1	-

## Analyses standard

TEST	VALEUR	METHOD
Density à 20 °Celsius	1.07	kg/l
Colour	blank	
Frost Protection	-40	°C
Boiling Point	108	°C
Copper Corrosion	3	

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.