



87000ABV Antifreeze Premium Longlife BMW / Volvo Concentrate

Version du document: 21 avr. 2024



Description

Cet antigel Premium Long-Life contient du silicate, à base d'OAT, qui répond, entre autres, aux dernières exigences des modèles BMW/Volvo à partir de 2018. Ce version concentrée est également adaptée aux modèles BMW/Volvo à partir de 1987.

Cet antigel Premium Long-Life doit être dilué avec la quantité recommandée d'eau déminéralisée avant son utilisation.

Cet antigel est exempt de nitrites, d'amines, de phosphates, de borates et d'acide 2-éthylhexanoïque.

Manuel d'application

Freezing Point 33 vol % diluted -18°C (first crystal) Freezing Point 50 vol % diluted -38°C (first crystal) Freezing Point 60 vol % diluted -50°C (first crystal)

Selon les spécifications de

BMW LC 18
Volvo TR-31854114-002

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
87001ABV	1 L	6	450
87005ABV	5 L	4	112
87020ABV	20 L	1	30
87060ABV	60 L	1	6
87205ABV	205 L	1	2
87999ABV	1000 L	1	-

Analyses standard

TEST	VALEUR		METHOD
Density à 20 °Celsius	1.125	kg/l	ASTM D4052
Colour	Green		
Freezing Point 50% dilué	-40	°C	ASTM D1177
Ph 50% dilué	7.5 - 8.5		ASTM D1287
Ph	8.4 - 8.9		ASTM D1287
Boiling Point	>170	°C	ASTM D1120
Water	max 5	mass%	ASTM D1123

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.