



AD14000 Engine Flush

Version du document: 14 avr. 2024



Description

Le MPM Engine Flush est une formule puissante à base d'huile et de détergent qui nettoie les boues et les dépôts accumulés, favorisant une réduction de la consommation d'huile. Il aide à rétablir l'économie de carburant, à augmenter l'efficacité opérationnelle et à réduire les émissions des moteurs essence et diesel.

Principaux avantages

- Les agents nettoyants supérieurs nettoient et rincent les canaux d'huile internes du moteur.
- Élimine les gommages, les vernis et les boues.
- Réduit la consommation de carburant et les émissions d'échappement en rétablissant l'état du moteur.
- Permet à l'huile neuve de fonctionner de manière optimale.
- Élimine facilement les contaminations telles que les dépôts de carbone, la suie et les liquides (condensation d'eau et de carburant).

Application

Pour tous les moteurs (turbo) essence, diesel et GPL y compris les courroies de distribution lubrifiées à l'huile. Compatible avec les huiles moteur minérales, semi-synthétiques ou entièrement synthétiques.

1. Ajouter le contenu de la bouteille de 250 ml de Engine Flush au moteur par le bouchon de remplissage d'huile.
2. Faites tourner le moteur au ralenti pendant 10 à 15 minutes et vidangez immédiatement l'huile.
3. Veillez à laisser suffisamment de temps pour que le système se vide complètement.
4. Remplacez le filtre à huile du moteur.
5. Remplissez le moteur avec une nouvelle huile moteur recommandée par le constructeur.

Le contenu d'une bouteille de 250 ml permet de traiter un moteur d'une capacité de 3 à 6 litres d'huile.

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
AD14250	0.25 L	6	-

Analyses standard

TEST	VALEUR	METHOD
Shelf life	2	year(s)
Density à 15 °Celsius	0.873	kg/l
Colour	amber	
Flashpoint COC	200	°C

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.