



BL001000 Marine Engine Oil 2-Stroke Detroit Diesel SAE 40

Dokumentversion: 6 okt. 2021



beskrivning

Engine Oil 2-Stroke Detroit Diesel SAE 40 är specialutvecklad för användning i Detroit Diesels 2-taktsmotorer som arbetar under besvärliga omständigheter och med en specificerad sulfataskegräns på 0,8 %.

Denna olja rekommenderas dock inte ihop med användning av bränsle med en högre svavelhalt än 0,5 %.

Denna olja används bland annat i Detroit Diesels 2-taktsmotorserier 53, 71, 92 och 149 i sjöfarten, industrin och vägtrafiken.

Enligt specifikationerna för

API CD-II / CF / CF-2
Detroit Diesel 7SE270

Förpackningsenheter

ARTIKELNR.	VOLYM	ANTAL PER ENHET	ANTAL PER PALL
BL001005	5 L	4	112
BL001020	20 L	1	30
BL001060	60 L	1	6
BL001205	205 L	1	2
BL001999	1000 L	1	-

Standardanalyser

TEST	VÄRDE	
Viscosity	SAE 40	
SAE	40	
Density vid 15°C	0.897	kg/l
Kinematic Viscosity vid 40°C	138	mm ² /s
Kinematic Viscosity vid 100°C	14	mm ² /s
Viscosity Index	98	
Flashpoint COC	225	°C
Pourpoint	-15	°C
Total Base Number	5.9	mgKOH/g
Sulphated Ash	0.8	mass%

Dessa egenskaper är typiska för den nuvarande produktionen. Variationer i dessa egenskaper kan förekomma.