



BLO01000BIO Marine TC-W3 Oil 2-Stroke High Performance Biodegradable

Version du document: 18 oct. 2019



Description

La MPM Marine TC-W3 Oil 2-stroke Biolube est une huile 2 temps entièrement synthétique biodégradable pour usage dans les moteurs hors-bord refroidis par eau notamment des jetskis et des scooters des mers et des moteurs Evinrude E-TEC. Cette huile thermiquement stable assure une excellente pureté du piston et protection contre la rouille. L'huile 2 temps biodégradable se mélange facilement à l'essence et convient aux systèmes d'automélange ou à injection d'huile. La proportion de mélange de cette huile est de 2% (1:50) et 1% (1:100) conformément à la prescription du fabricant.

Conforme aux spécifications de

API TC+
CEC L-33-T-82 > 80%
NMMA TC-W3

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
41-BL001001BIO	1 L	6	450
BLO01001BIO	1 L	6	450
41-BL001005BIO	5 L	4	112
BLO01005BIO	5 L	4	112
BLO01020BIO	20 L	1	30
BLO01060BIO	60 L	1	12
BLO01205BIO	205 L	1	2
BLO01999BIO	1000 L	1	-
PBLO01000BIO	1 L	1	-

TEST	VALEUR	
Density à 15 °Celsius	0.897	kg/l
Colour	green	
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	47	mm ² /s
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	8.5	mm ² /s
Viscosity Index	170	
Flashpoint COC	105	°C
Pourpoint	-36	°C
Total Base Number	9.6	mgKOH/g

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.