



BL020000 Marine FC-W Engine Oil 4-Stroke Outboard EHP 10W-30

Версія документа: 6 жовт. 2021 р.



Опис

Ця суднова олива FC-W для забортних двигунів використовується для 4-тактних двигунів і виготовлене на основі високоякісних базових олів зі спеціальними присадками. Завдяки чудовій властивості в плані стійкості до зсуву, у поєднанні з потужними антикорозійними, протиокисними і протизносними характеристиками ця 4-тактна олива підходить для використання у високошвидкісних і високонавантажених забортних двигунах, наприклад, марки Mercury. Ця олива для забортних двигунів відповідає останнім вимогам, встановленим асоціацією NMMA. The specific marine engine oil is not suitable for use in outboard engines with after treatment system and for us in cars.

Відповідно до специфікацій

API SJ / SL
NMMA FC-W

Пакувальні одиниці

№ ВИРОБУ	ОБСЯГ	ПОЗИЦІЙ У РОЗРАХУНКУ НА ОДИНИЦЮ	ПОЗИЦІЙ НА ПІДДОН
BL020001	1 L	6	450
BL020005	5 L	4	112
BL020020	20 L	1	30
BL020060	60 L	1	12
BL020205	205 L	1	2
BL020999	1000 L	1	-
PBL020000	1 L	1	-

Стандартний аналіз

ТЕСТ	ЗНАЧЕННЯ	
В'язкість	10W-30	
SAE	10	
Щільність при 15 °C	0.871	kg/l
Кінематична в'язкість при 40 °C	76.6	mm ² /s
Кінематична в'язкість при 100 °C	11.8	mm ² /s
Індекс в'язкості	149	
Динамічна в'язкість при -25 °C	5000	mPa.s
Точка займання СОС	216	°C
Стійкість до мінімальних температур	-27	°C
Загальний базовий номер	7.7	mgKOH/g

Ці характеристики є типовими для поточного виробництва. У цих характеристиках можуть виникати розбіжності.