



BLO30000 Marine Engine Oil Single Grade SAE 30

Версія документа: 22 квіт. 2021 р.



Опис

Ця олива Marine Engine Oil SAE 30 є мінеральною оливою, розробленою для різних застосувань. Залежно від рекомендацій виробника, ця моторна олива використовується в дизельних двигунах, гідравлічних системах і коробках передач малої потужності. Вона також використовується у високопотужних реверсивних муфтах суден.

Відповідно до специфікацій

SAE 30

Пакувальні одиниці

№ ВИРОБУ	ОБСЯГ	ПОЗИЦІЙ У РОЗРАХУНКУ НА ОДИНИЦЮ	ПОЗИЦІЙ НА ПІДДОН
BLO30001	1 L	6	450
BLO30005	5 L	4	112
BLO30020	20 L	1	30
BLO30060	60 L	1	12
BLO30205	205 L	1	2
BLO30999	1000 L	1	-

Стандартний аналіз

ТЕСТ	ЗНАЧЕННЯ	
В'язкість SAE	SAE 30	
Щільність при 15 °C	0.891	kg/l
Кінематична в'язкість при 40 °C	103	mm ² /s
Кінематична в'язкість при 100 °C	11.3	mm ² /s
Індекс в'язкості	95	
Точка займання СОС	240	°C
Стійкість до мінімальних температур	-21	°C
Загальний базовий номер	4.4	mgKOH/g
Сульфатна зола	0.76	mass%

Ці характеристики є типовими для поточного виробництва. У цих характеристиках можуть виникати розбіжності.