



BL032000 Marine Engine Oil Multi Grade 15W-40

Dokumentversion: 6 okt. 2021



beskrivning

Denna universella mineral marinmotorolja är specialutvecklad för att användas i äldre bensin- och dieselmotorer med eller utan turbo.

Enligt specifikationerna för

API CG-4
Allison C4
Caterpillar TO-2
Cummins
DAF
Deutz/MWM
Lister
MAN M 271
MB-Approval 228.1
Vetus
Volvo VDS
Yanmar

Förpackningsenheter

ARTIKELNR.	VOLYM	ANTAL PER ENHET	ANTAL PER PALL
BL032001	1 L	6	450
BL032005	5 L	4	112
BL032020	20 L	1	30
BL032060	60 L	1	6
BL032205	205 L	1	2
BL032999	1000 L	1	-

Standardanalyser

TEST	VÄRDE	
Viscosity	15W-40	
SAE	15W-40	
Density vid 15°C	0.883	kg/l
Kinematic Viscosity vid 40°C	107	mm ² /s
Kinematic Viscosity vid 100°C	14	mm ² /s
Viscosity Index	132	
Flashpoint COC	228	°C
Pourpoint	-30	°C
Total Base Number	6.1	mgKOH/g
Sulphated Ash	1	mass%

Dessa egenskaper är typiska för den nuvarande produktionen. Variationer i dessa egenskaper kan förekomma.