



BL032000 Marine Engine Oil Multi Grade 15W-40

Version du document: 21 avr. 2024



Description

Cette huile moteur minérale universelle convient particulièrement à l'usage dans les moteurs essence et diesel de la première génération normalement chargés pour la navigation, avec ou sans turbocompression.

Selon les spécifications de

API CG-4
Allison C4
Caterpillar TO-2
Cummins
DAF
Deutz/MWM
Lister
MAN M 271
MB-Approval 228.1
Vetus
Volvo VDS
Yanmar

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
BL032001	1 L	6	450
BL032005	5 L	4	112
BL032020	20 L	1	30
BL032060	60 L	1	6
BL032205	205 L	1	2
BL032999	1000 L	1	-

Analyses standard

TEST	VALEUR		METHOD
Density à 15 °Celsius	0.883	kg/l	
Viscosity	15W-40		
SAE	15W-40		
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	107	mm ² /s	
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	14	mm ² /s	
Viscosity Index	132		
Flashpoint COC	228	°C	
Pourpoint	-30	°C	
Total Base Number	6.1	mgKOH/g	
Sulphated Ash	1	mass%	

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.